制御機器の機械安全信頼性データ□

近接センサ

オムロン株式会社

2014/1/15　　データは予告なく変わる可能性があります。

商品	形式	条件 / 機能	SIL	PFHd	PL	カテゴリー	MTTFd(年)	DCavg (%)	B10d	備考
近接センサ	E2E-CR6□□	φ 3, 直流3線式	—	—	—	—	2034	-	-	
近接センサ	E2E-CR8□□	φ 4mm, 直流3線式	—	—	—	—	1934	-	-	
近接センサ	E2E-X1□□	M5, 直流3線式	—	—	—	—	1934	—	—	
近接センサ	E2E-C1□□	φ 5.4mm, 直流3線式	—	—	—	—	1934	—	—	
近接センサ	E2E-X□□□ (上記E2E-X1□□を除く)	直流3線式 (上記M5タイプを除く)	—	—	—	—	1643	—	—	
近接センサ	E2E-X□D□	直流2線式	—	—	—	—	2901	—	—	
近接センサ	E2E-X□Y□	交流2線式	—	—	—	—	1045	—	—	
近接センサ	E2E-X□T□	交流直流両用2線式	—	—	—	—	1137	—	—	
近接センサ	E2E-C03□□□-□□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1983	—	—	
近接センサ	E2E-S04□□□-□□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1983	—	—	
近接センサ	E2E-C04□□□-□□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1698	—	—	
近接センサ	E2E-S05□□□-□□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1698	—	—	
近接センサ	E2E-C06□□□-□□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1979	—	—	
近接センサ	E2A-□□□□□-□-B□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1717	—	—	—
近接センサ	E2A-□□□□□-□-C□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1717	—	—	
近接センサ	E2A-□□□□□-□-E□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1717	—	—	
近接センサ	E2A-□□□□□-□-F□-□□	直流3線式	—	—	—	—	1717	—	—	
近接センサ	E2A-□□□□□-□-D□-□□	直流2線式	—	—	—	—	1190	—	—	
近接センサ	E2B-□□□□□-□-□□ □	直流3線式	—	—	—	—	1260	—	—	
近接センサ	E2S-□□□	直流2線式	—	—	—	—	5530	—	—	
近接センサ	E2S-□□□	直流3線式	—	—	—	—	2000	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	

制御機器の機械安全信頼性データ口

近接センサ

オムロン株式会社

2014/1/15　　データは予告なく変わる可能性があります。

商品	形式	条件 / 機能	SIL	PFHd	PL	カテゴリー	MTTFd(年)	DCavg (%)	B10d	備考
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	–	–	–	–	–	